

iM70

Multi-parametrový pacientský monitor

- 12.1" palcový, barevný, dotekový TFT-LCD displej
- Pasivní chlazení (bez větráku)
- Konfigurace a nastavení dotekem obrazovky
- Detekce kardiostimulátoru, ochrana proti elektrochirurgickému rušení
- Ochrana proti defibrilaci a synchronizace defibrilace
- iSEAP™ EKG algoritmus optimalizovaný pro detekci arytmie, detekci kardiostimulátoru a měření tepové frekvence
- iMAT™ SpO₂ algoritmus s vynikající odolností proti pohybovým artefaktům a nízké perfuzi
- iCUFS™ NIBP algoritmus optimalizovaný pro kardiaky, pacienty s hypertenzí a novorozence
- iCARB™ algoritmus s inteligentní technologií identifikace CO₂ křivky
- VGA/DVI výstup a analogový výstup
- Podpora čtečky čárového kódu
- Vestavěná dobíjecí Li-ion baterie
- Obousměrná komunikace s MFM-CMS centrálním monitorem
- Funkce přivolání sestry
- Funkce zobrazení jiného lůžka v síti
- USB/SD uložení dat
- Podpora HL7 přes XML soubory
- LAN/Wi-Fi konektivita s podporou DHCP
- Volitelně vestavěný Wi-Fi modul
- Noční režim
- Flexibilní uchycení na stojan či držák na stěnu



Standartní Parametry: 3/5-svodů EKG, SpO₂, RESP, NIBP, 2-TEPLOTA, PR

Volitelné Parametry: Nellcor OxiMax™ SpO₂, OMRON® NIBP, 4-IBP, ICP, C.O., EDAN G2 CO₂, Resironics CO₂ (Mainstream a Sidestream), Masimo Multi-Gas/O₂ (Paramagnetické volitelně)



12.1"

-  Bez větráku
-  Noční režim
-  Nastavení zvuku
-  Tiskárna
-  Menu zkratky

Distributor a servis:



PROJEKCE • MONTÁŽE • SERVIS
ul. Nová 177, 757 01 Valašské Meziříčí

tel. 571 611 467

info@promos-vm.cz

<http://www.promos-vm.cz>