

iM20

Transportní patientský monitor



- 5" palcový, barevný, dotekový TFT-LCD displej
- Konfigurace a nastavení dotekem obrazovky
- Pasivní chlazení (bez větráku)
- Design pro transport s IP44 ochranou proti vodě a prachu, odolný proti pádu z 1.2m
- Velká kapacita vestavěné paměti pro ukládání dat
- Detekce kardiostimulátoru, ochrana proti elektrochirurgickému rušení
- Ochrana proti defibrilaci a synchronizace defibrilace
- iSEAP™ EKG algoritmus optimalizovaný pro detekci arytmií, detekci kardiostimulátoru a měření tepové frekvence
- SEMIP Algoritmus 12-svodové diagnostiky s 208 druhy možných výsledků
- iMAT™ SpO₂ algoritmus s vynikající odolností proti pohybovým artefaktům a nízké perfuze
- Intenzita signálu (SI), jako indikátor měření perfuze
- iCUPS™ NIBP algoritmus optimalizovaný pro kardiaky, pacienty s hypertenzí a novorozence
- Kompatibilní s modulárními monitory V8, V6, V5 jako hlavní modul
- Volitelný parametr 2 kanály IBP
- Obousměrná komunikace s MFM-CMS centrálním monitorem
- Podpora HL7 přes XML soubory

Standardní Parametry: 3/5-svodů EKG, SpO₂, RESP, NIBP, 2-TEPLOTA, PR

Volitelné Parametry: 12-svodů EKG, Nellcor OxiMax™ SpO₂, 2-IBP



Distributor a servis:

PROMOS
 SPOL. S R.O.
 PROJEKCE • MONTÁŽE • SERVIS
 ul. Nová 177, 757 01 Valašské Meziříčí
 tel. 571 611 467
info@promos-vm.cz
<http://www.promos-vm.cz>